

ロール開度を一回で同時調整! RXGが精度を高めてバージョンアップ!

全条調整機構付 スライドロール式 トラクタ用 施肥播種機シリーズ

クリーンシーダ **RXG-Z**

新発売



麦作りに最適!

RXG-8SZA (2400)

車速連動タイプで
さらに高効率化を実現!



RXG-8SZVA (2400)



特長

- 1. 新開発!** ハンドル1つで **全条の施肥部ロール開度調整(300段階)**が可能。
- 2. 新開発!** ハンドル1つで **全条の播種部ロール開度調整(300段階)**が可能。
- 3.** 全条繰出ロールのダイヤルで、従来通り施肥・播種とも **微調整が可能**。



全条調整 ハンドル部



全条調整 繰出部



全条繰出ロール(左:播種側、右:施肥側)

仕様

型式	RXG-ZU (単独鎮圧)
装着	トラクタロータリ
重量	13kg
全長×全幅×全高	800×180×900 (mm)
ホッパー容量	種子5ℓ 肥料10ℓ
繰出方式	スライドロール方式
適応種子	大麦、小麦、稲、ソバ (大豆用ブラシ交換で大豆も可能)
適応肥料	粒状化成肥料、BB肥料

型式	条数	重量	備考
RXG-6SZA(2000)	6条	180kg	ダブル強化ヒッチ、強化接地輪仕組左右各1
RXG-7SZA(2200)	7条	195kg	ダブル強化ヒッチ、強化接地輪仕組左右各1
RXG-8SZA(2400)	8条	209kg	ダブル強化ヒッチ、強化接地輪仕組左右各1
RXG-9SZA(2800)	9条	224kg	ダブル強化ヒッチ、強化接地輪仕組左右各1
RXG-10SZA(3000)	10条	238kg	ダブル強化ヒッチ、強化接地輪仕組左右各1
RXG-6SZVA(2000)	6条	182kg	車速運動、ダブル強化ヒッチ、強化接地輪仕組左右各1
RXG-7SZVA(2200)	7条	196kg	車速運動、ダブル強化ヒッチ、強化接地輪仕組左右各1
RXG-8SZVA(2800)	8条	212kg	車速運動、ダブル強化ヒッチ、強化接地輪仕組左右各1
RXG-ZU	1条	13kg	追加ユニット

※上記他に組み合わせ各種あります。お気軽にお問い合わせください。

強化キャストスタンド RXG-SC



しっかりしたスタンドで大径キャスターを採用し移動が楽です。

強化型接地輪仕組 RXGSZ-GOP(L)(R)

(強化型左右対称/全条専用)



株間調節がスプロケットの切換えで株間14cmか19cm、オプションスプロケットでその他の株間調整可能。


オプション Options

車速運動モーター仕組 VSG-1CMOP (8条まで)


車速運動モーター仕組を装着することにより、速度に関係なく確実な播種を実現します。手元のコントローラで、繰出量の微調整も可能です。



回転センサー輪



繰出軸駆動モーター



車速運動コントローラ

大豆用ブラシ KK90502030E0

大豆播種時は、大豆蒔き専用ブラシをご使用ください。(麦、そば、肥料用には使用できません)



⚠️ 安全に関するご注意 ・取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

アグリテクノ矢崎株式会社

<https://www.agritecno.co.jp/>

本社	〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号 TEL:079(295)1996 FAX:079(295)1997
備中工場	〒716-0321 岡山県高梁市備中町東油野1537番地 TEL:0866(45)3880 FAX:0866(45)3885
大阪事務所	〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島3-1-46 矢崎総業(株)大阪支店内6F TEL:06(6458)3717 FAX:06(6458)3718
岡山事務所	〒703-8221 岡山県岡山市中区長岡200-1 TEL:086(278)5003 FAX:086(278)5007
北海道営業所	〒062-0002 北海道札幌市豊平区美園2条5丁目1-11 TEL:011(558)1996 FAX:011(558)1997
東日本営業所	〒311-1511 茨城県鉾田市柏熊314-1 TEL:0291(33)5996 FAX:0291(33)5997
九州営業所	〒836-0054 福岡県大牟田市天領町3-6-13 TEL:0944(56)6701 FAX:0944(56)6702

●特約店

※このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。平成30年7月作成 002-001